



En Fitti Group SRL nos preocupamos por tu seguridad y la de los tuyos. Por eso, te ofrecemos una amplia variedad de neumáticos de alta calidad, diseñados para brindarte la máxima tracción y estabilidad en cualquier condición. Con nosotros, podrás conducir con tranquilidad, sabiendo que tus neumáticos están en las mejores manos.



La calidad es nuestra prioridad. Ofrecemos neumáticos de alta gama, fabricados con los mejores materiales y diseñados para brindar un rendimiento excepcional en cualquier condición. Con nosotros, conducirás con seguridad y tranquilidad.

Nuestros neumáticos te ofrecen el máximo rendimiento durante más tiempo. Gracias a su avanzada tecnología y construcción robusta, disfrutarás de un agarre excepcional y una mayor resistencia al desgaste.

Busca neumáticos de calidad a precios que no te dolerán el bolsillo? ¡Los tenemos!, ofrecemos una amplia variedad de neumáticos de primeras marcas a precios altamente competitivos. ¡Calidad y ahorro en un solo lugar!



MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDAD	CAPAS	PATRÓN	LLANTA ESTÁNDAR	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	CARGA MÁXIMA		PRECIÓN MÁXIMA INFLADA	
								kg	lbs	kPa	Psi
145/70R12	69	T		DK108	4.50B	150	509	325	716	270	39
165/70R13	79	S		DK108	5.00B	170	562	437	963	300	44



MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDAD	CAPAS	PATRÓN	LLANTA ESTÁNDAR	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	CARGA MÁXIMA		PRECIÓN MÁXIMA INFLADA	
145/70R12	69	T		DK169	4.50B	150	509	325	716	270	39

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDAD	CAPAS	PATRÓN	LLANTA ESTÁNDAR	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	CARGA MÁXIMA		PRECIÓN MÁXIMA INFLADA	
								kg	lbs	kPa	Psi
7.50R16LT	120/116	L	12PR	DK208	6.00G	215	805	1400/1250	3086/2756	670	97



MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDAD	CAPAS	PATRÓN	LLANTA ESTÁNDAR	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	CARGA MÁXIMA		PRECIÓN MÁXIMA INFLADA	
								kg	lbs	kPa	Psi
7.50R16LT	120/116	L	12PR	DK259	6.00G	215	805	1400/1250	3086/2756	670	97



MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDAD	CAPAS	PATRÓN	LLANTA ESTÁNDAR	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	CARGA MÁXIMA		PRECIÓN MÁXIMA INFLADA	
185/65R14	86	H		DK298	5.5J	189	596	530	1168	280	41



MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDAD	CAPAS	PATRÓN	LLANTA ESTÁNDAR	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	CARGA MÁXIMA		PRECIÓN MÁXIMA INFLADA	
								kg	lbs	kPa	Psi
165/70R13	79	S		DK316	5.00B	170	562	437	963	300	44
175/70R13	82	S		DK316	5.00B	177	576	475	1047	300	44



MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDAD	CAPAS	PATRÓN	LLANTA ESTÁNDAR	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	CARGA MÁXIMA		PRECIÓN MÁXIMA INFLADA	
								kg	lbs	kPa	Psi
175/70R13	82	S		DK318	5.00B	177	576	475	1047	300	44
185/70R14	88	T		DK318	5.5J	189	616	560	1235	280	41

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDAD	CAPAS	PATRÓN	LLANTA ESTÁNDAR	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	CARGA MÁXIMA		PRECIÓN MÁXIMA INFLADA	
								kg	lbs	kPa	Psi
215/55R18	95	H		DK365	7J	226	693	690	1521	300	44
215/60R17	96	H		DK365	6.5J	221	690	710	1565	300	44
245/65R17	107	H		DK365	7J	248	750	975	2149	300	44
245/70R16	107	H		DK365	7J	248	750	975	2149	300	44
265/60R18	110	H		DK365	8J	272	775	1060	2337	300	44
265/65R17	112	T		DK365	8J	272	776	1120	2469	300	44



MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDAD	CAPAS	PATRÓN	LLANTA ESTÁNDAR	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	CARGA MÁXIMA		PRECIÓN MÁXIMA INFLADA	
								kg	lbs	kPa	Psi
175/65R14	82	H		DK558	5J	177	584	475	1047	290	42
175/70R14	84	T		DK558	5J	177	602	500	1102	300	44
175/70R14LT	95/93	M+S	8PR	DK558	5J	177	602	690/650	1521/1433	375	54
185/60R15	84	H		DK558	5 1/2J	189	603	500	1100	300	44
185/65R15	88	H		DK558	5 1/2J	189	621	560	1235	300	44
195/55R15	85	V		DK558	6J	201	595	515	1135	280	41
195/55R16	87	V		DK558	6J	201	620	545	1201	300	44
195/60R16	89	V		DK558	6J	201	640	580	1279	300	44
195/65R15	91	H		DK558	6J	201	635	615	1353	300	44
205/55R16	91	V		DK558	6.5J	214	632	615	1356	300	44
205/60R15	91	H		DK558	6J	209	627	615	1356	300	44
205/60R16	92	V		DK558	6J	209	652	630	1389	300	44
205/65R15	94	H		DK558	6J	209	647	670	1477	300	44
215/65R16	98	H		DK558	6 1/2J	221	686	750	1653	300	44



MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDAD	CAPAS	PATRÓN	LLANTA ESTÁNDAR	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	CARGA MÁXIMA		PRECIÓN MÁXIMA INFLADA	
								kg	lbs	kPa	Psi
145/70R12	69	T		DK569	4.50B	150	509	325	716	270	36
165/70R13	79	S		DK569	5.00B	170	562	437	963	300	44
175/65R14	82	H		DK569	5J	177	584	475	1047	290	42
175/70R13	82	S		DK569	5.00B	177	576	475	1047	280	41
185/60R15	84	H		DK569	5 1/2J	189	603	500	1100	300	44
185/65R14	86	H		DK569	5 1/2J	189	596	530	1168	280	41
185/65R15	88	H		DK569	5 1/2J	189	621	560	1235	300	44
185/70R14	88	T		DK569	5.5J	189	616	560	1235	280	41
195/55R15	85	V		DK569	6J	201	595	515	1135	280	41
195/55R16	87	V		DK569	6J	201	620	545	1201	300	44
195/60R16	89	V		DK569	6J	201	640	580	1279	300	44
195/65R15	91	H		DK569	6J	201	635	615	1353	300	44
205/55R16	91	V		DK569	6.5J	214	632	615	1356	300	44
205/60R15	91	H		DK569	6J	209	627	615	1356	300	44
205/60R16	92	V		DK569	6J	209	652	630	1389	300	44
205/65R15	94	H		DK569	6J	209	647	670	1477	300	44
215/65R16	98	H		DK569	6 1/2J	221	686	750	1653	300	44

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDAD	CAPAS	PATRÓN	LLANTA ESTÁNDAR	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	CARGA MÁXIMA		PRECIÓN MÁXIMA INFLADA	
								kg	lbs	kPa	Psi
205/50ZR17	89	W		DK728	6.5J	214	638	580	1279	300	44
205/55R16	91	V		DK728	6.5J	214	632	615	1356	300	44

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDAD	CAPAS	PATRÓN	LLANTA ESTÁNDAR	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	CARGA MÁXIMA		PRECIÓN MÁXIMA INFLADA	
								kg	lbs	kPa	Psi
195/75R16LT	107/105	R	8PR	DK768	5 1/2J	196	698	975/925	2150/2040	475	69
215/75R16LT	112/109	Q	10PR	DK768	6J	216	728	1120/1030	2469/2271	550	80
225/70R15LT	112/110	R	8PR	DK768	6 1/2J	228	697	1120/1060	2470/2335	450	65

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDAD	CAPAS	PATRÓN	LLANTA ESTÁNDAR	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	CARGA MÁXIMA		PRECIÓN MÁXIMA INFLADA	
								kg	lbs	kPa	Psi
185/60R15	84	H		DK778	5 1/2J	189	603	500	1102	300	44
185/65R15	88	H		DK778	5 1/2J	189	621	560	1235	300	44
195/65R15	91	H		DK778	6J	201	635	615	1356	300	44
205/55R16	91	V		DK778	6.5J	214	632	615	1356	300	44
205/60R15	91	H		DK778	6J	209	627	615	1356	300	44
205/65R15	94	H		DK778	6J	209	647	670	1477	300	44



MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDAD	CAPAS	PATRÓN	LLANTA ESTÁNDAR	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	CARGA MÁXIMA		PRECIÓN MÁXIMA INFLADA	
								kg	lbs	kPa	Psi
225/75R16LT	110/107	R	8PR	DK788	6J	223	744	1060/975	2335/2150	450	65



MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDAD	CAPAS	PATRÓN	LLANTA ESTÁNDAR	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	CARGA MÁXIMA		PRECIÓN MÁXIMA INFLADA	
								kg	lbs	kPa	Psi
225/45ZR17	91	W		DK798	7.5J	225	634	610	1356	300	44
255/55R18	109	V		DK798	8J	265	737	1030	2271	340	49

Neumáticos de alta performance para cualquier camino.
Amplía tu catálogo con nuestra amplia gama de neumáticos de alta performance. Desde deportivos hasta todo terreno, tenemos el neumático ideal para cada tipo de vehículo.

Distribuidores Oficiales
Double King y Alfamotors
en Argentina